

Индуктивные датчики контроля скорости в резьбовом корпусе серии LR30X



Особенности:

- Бесконтактное обнаружение, безопасное и надежное;
- Конструкция ASIC;
- Идеальное решение для контроля скорости;
- Стабильная производительность, высокая универсальность и отличные помехозащищенные характеристики.

Датчики приближения (переключатели) в резьбовых M8, M12, M18, M30 и разнообразных прямоугольных корпусах используются в промышленных условиях для обнаружения двух основных типов объектов: металлических и неметаллических.

Индуктивные датчики приближения бесконтактного типа используются для обнаружения объектов без физического контакта. Они находят свое применение при обнаружении металлических объектов в среде промышленной автоматизации. Сюда входят предметы из железа, меди и алюминия.

Расстояние срабатывания зависит от типа материала. Лучше всего данные датчики работают с черными металлами (железными объектами), но можно использовать их и для обнаружения других металлических объектов.

Индуктивные датчики имеют различные типы выходов: PNP/NPN, NO/NC. Когда металлический объект попадает в зону обнаружения датчика, он выдает логический высокий сигнал. Этот сигнал включает транзистор NPN (PNP). Поскольку транзистор работает как переключатель, то он включает цепь.

Индуктивные датчики приближения находят большинство применений в промышленных средах и тяжелом машиностроении. Определение положения, в котором датчики используются для обнаружения движения машин, таких как вилочные погрузчики и гидравлические приводы.

Компактные габариты и большой выбор типоразмеров, бесконтактный принцип функционирования, высокая точность и скорость срабатывания, отсутствие в конструкции движущихся деталей и необходимости в обслуживании являются основополагающими особенностями датчиков этого типа.

Маркировка				
2-проводный AC NC	LR30XCF10ATCJ	LR30XCN15ATCJ		
Технические спецификации				
Монтаж	заподлицо	незаподлицо	Ток утечки	≤3 мА
Номинальное расстояние [Sn]	10 мм	15 мм	Защита цепи	...
Гарантирован ное расстояние [Sa]	0...8 мм	0...12 мм	Индикация	желтый светодиод
Размеры	M30x62 мм	M30x74 мм	Температура окружающей среды	-25°C...70°C
Выходной сигнал	NC		Влажность окружающей среды	относительная влажность 35-95%
Напряжение питания	20...250 AC		Диапазон мониторинга	3...1200 раз в мин
Стандартный объект обнаружения	Fe 30x30x1t	Fe 45x45x1t	Выдерживаем ое напряжение	1000В/AC 50/60Гц 60сек
Смещение точки переключения [%/Sr]	≤±10%		Сопротивлени е изоляции	≥50MΩ(500VDC)
Диапазон гистерезиса [%/Sr]	1...20%		Виброустойчи вость	10...50 Гц (1.5 мм)
Точность повторения [R]	≤±3%		Степень защиты	IP67
Максимальны й ток нагрузки	≤300 мА		Материал корпуса	никелированная латунь
Остаточное напряжение	≤10 В		Соединение	2 м PVC кабель

Размеры





Схема подключения



NC