

PP7551



Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV



- 1 Механизм разгрузки давления
Не прибегайте к механической силе на механизм разгрузки давления.
- 2 Уплотнение



Приложение			
Среда	Жидкие или газообразные среды		
Условно подходит для	использование в газообразной среде при давлении > 25 бар только по запросу		
Температура измеряемой среды [°C]	-25...90		
Предел прочности по давлению	400 bar	5800 psi	40 MPa
Мин. разрывное давление	850 bar	12300 psi	85 MPa
Тип давления	относительное давление		
Электронные данные			
Рабочее напряжение [V]	9,6...36 DC; (режим коммуникации: 18...32)		
Потребление тока [mA]	< 45		
Мин. сопротивление изоляции [MΩ]	100; (500 V DC)		
Класс защиты	III		
Защита от переполюсовки	да		
Время задержки включения питания [s]	0,3		
Входы/выходы			
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 2		



Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

Выходы			
Общее количество выходов	2		
Выходной сигнал	коммутационный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)		
Электрическое исполнение	PNP		
Количество цифровых выходов	2		
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)		
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2		
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250		
Частота переключения DC [Hz]	170		
Защита от короткого замыкания	да		
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый		
Защита от перегрузок по току	да		
Диапазон измерения/настройки			
Диапазон измерения	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Точка срабатывания SP	2...250 bar	40...3620 psi	0,2...25 MPa
Точка сброса rP	1...249 bar	20...3600 psi	0,1...24,9 MPa
С шагом в	1 bar	20 psi	0,1 MPa
Заводская настройка		SP1 = 63 bar	rP1 = 58 bar
		SP2 = 188 bar	rP2 = 183 bar
		OUT1 = Hno	OUT2 = Hno
Точность/ погрешность			
Погрешность точки переключения [% диапазона]	< ± 0,5		
Повторяемость [% диапазона]	< ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)		
Отклонение от характеристики [% диапазона]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)		
Отклонение гистерезиса [% диапазона]	< ± 0,1		
Долговременная стабильность [% диапазона]	< ± 0,1; (за год)		
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K]	0,2; (0...80 °C)		
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K]	0,2; (0...80 °C)		



Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

Время реакции		
Время отклика	[ms]	< 3
Демпфирование коммутационного выхода dAP в шагах	[s]	0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.0
IO-Link ID прибора		3 d / 00 00 03 h
Профили		нет
SIO режим		да
Нужный тип порта		A
Аналоговые рабочие данные		1
Бинарные рабочие данные		2
Миним.время рабочего цикла	[ms]	2,3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Температура хранения	[°C]	-40...100
Степень защиты		IP 68; (7 дней / 1 м глубина воды / 0,1 бар)
Испытания / одобрения		
ЭМС	Помехоустойчивость	EN 61000-6-2
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV контактный разряд / 15 kV воздушный разряд
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV подключение клещами
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV питание / 1 kV Сигнал для приборов DC
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	Помехоустойчивость	согласно автомобильной директиве 1995/54/EC / 04/104EG / 05/83/EG
	Испытание абсорбером согласно ISO 11452-2:	80 V/m
	EN 50155	Klasse T3, C1, S1
	DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29	1000 г
Ударопрочность	DIN EN 61373	Категория 3
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	14 г
	DIN EN 61373	Категория 2
MTTF	[годы]	310
Сертификат UL	Регистрационный номер UL	J010

PP7551



Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V

Механические данные

Вес	[g]	227,5
Материал	нерж. сталь (1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA (полиамид)	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM	
Мин. кол-во циклов давления	100 миллионов	
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5	

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	2 x светодиод, зелёный
	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
Функция обучения	да	

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12



Соединение



OUT1	Коммутационный выход
OUT2	Коммутационный выход
	Диагностический выход