


M9H201



Датчик цилиндров

M9B3002BBPKG/B/AM/500/ZH



Приложение

Применение	гидравлические цилиндры
Среда	обнаруживает железные металлы
Мин. разрывное давление [bar]	2000
Предел прочности по давлению [bar]	500

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	< 23
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	1,6
Макс. ток утечки [mA]	0,1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	200
Частота переключения DC [Hz]	1000
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да

M9H201



Датчик цилиндров

M9B3002BVPKG/B/AM/500/ZH

Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	2
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...1,62
Безопасное выключение на расстоянии s(ar)	[mm]	2,42
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[% от Sr]	< 15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	10
Воспроизводимость	[% от Sr]	10
Условия эксплуатации		
Пик давления	[bar]	1000
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65; IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	EN 55011	класс B
Виброустойчивость	DIN ISO 11452-5	100 V/m
	EN 60068-2-6 Fc	20 г 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях / 10...3000 Hz -20...50 °C
	EN 60068-2-27 Ea	100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям / -40...85 °C
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea	40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям / -20...50 °C
	MTTF	[годы]
Сертификат UL	Регистрационный номер UL	C006
Механические данные		
Вес	[g]	98,7
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Обозначение резьбы		M14 x 1,5
Материал		корпус: нерж.сталь нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM
Момент затяжки	[Nm]	< 25
Цельнометаллический корпус		да
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый

M9H201



Датчик цилиндров

M9B3002BVPKG/V/AM/500/ZH

Примечания


Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0,5 м, PUR (полиуретан); 3 x 0,34 mm²

Соединение



Цвета жил :

BK = черный
BN = коричневый
BU = синий