



датчик магнитного поля для пневмоцилиндров BIM-QST-AP6X



- прямоугольный, высота 12 мм
- фронтальная активная поверхность
- пластмасса, PA12-GF30
- магнито-индуктивный датчик
- 3-проводн. DC, 10...30 В DC
- нормально открытый, рnp выход
- кабельное соединение

Схема подключения






Принцип действия

Датчики магнитного поля реагируют на изменение магнитного поля и могут использоваться для определения местоположения поршня в пневмоцилиндре. Т.к. магнитные поля могут проникать через немагнитные металлы, можно детектировать постоянные магниты, прикрепленные к поршню, через алюминиевую стенку цилиндра.

Тип	BIM-QST-AP6X
Идент. №	4688000
Скорость прохождения	≤ 10 м/с
Повторяемость	≤ ± 0.1 мм
Температурный дрейф	≤ 0.1 мм
Гистерезис	≤ 1 мм
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода I₀	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I₀	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Частота переключения	1 кГц
Конструкция	Прямоугольный, QST
Размеры	20 x 12 x 12 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PA12-GF30
Материал активной поверхности	пластмасса, PA12-GF30
Электрическое подключение	Кабель
Качество кабеля	Ø 4 мм, Серый, LifYY, PBX, 2 м
Поперечное сечение проводника	3x0.25 мм²
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Монтаж на цилиндры след.сечений	.
Цилиндрический дизайн	
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый

датчик магнитного поля для пневмоцилиндров BIM-QST-AP6X

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
KLQ1Z	6971911	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 32,0,0.40 мм; материал: анодизированный алюминий, пожалуйста установите зажим-фиксатор отдельно 
KLQ2Z	6971912	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 50,0.40 мм; материал: анодизированный алюминий, пожалуйста установите зажим-фиксатор отдельно 
KLQ1	6971901	прикреплен к контурному цилиндру, диаметр цилиндра 32...100 мм; материал: анодизированный алюминий, пожалуйста установите зажим-фиксатор отдельно 
KLQ2	6971902	прикреплен к контурному цилиндру, диаметр цилиндра 50...100 мм; материал: анодизированный алюминий, пожалуйста установите зажим-фиксатор отдельно 