


Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
QT50UVR3WQ1-CRFV



- Зона отсутствия приема: 20 м
- Диапазон: 800 см
- Светодиод отображает интенсивность сигнала
- Выбор режима компенсации температуры с помощью DIP переключателя



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

Тип	QT50UVR3WQ1-CRFV
Идент. №	3074178
Диапазон	200...6000 мм
Ультразвуковая частота	75 кГц
Повторяемость	≤ ± 1 мм
Длины кромок номинального привода	500 мм
Рабочее напряжение	10...30 В =
Время отклика типовое	100 мс
Задержка готовности	1500 мс
Выходная функция	2 × НО контакта, PNP
Частота переключения	5 Гц
Защита от короткого замыкания	да
Конструкция	Прямоугольный,QT50U
Направление излучения	прямой
Размеры	67.4 x 74 x 100.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса,ABS
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Разъемы, M12 × 1
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Температура хранения	-40...+90 °C
Средняя наработка до отказа	131 лет
Примечание MTTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Object detected	LED, красный

Ультразвуковой датчик
 диффузионный датчик
 QT50UVR3WQ1-CRFV

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30MM	3027162	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	