



Индуктивный датчик с расширенным диапазоном температуры NI40-CQ80-L1131/S1102



- прямоугольный, высота 40 мм
- алюминиевый корпус датчика
- пластмасса, PEEK
- для температуры до +250°C
- функционирование только с сигнальным процессором EM30-AR6X2-H1141/S1102 и высокотемпературным соединительным кабелем НТС1102 *М
- настройка точки переключения с помощью процессора
- 3-проводное соединение с процессором


Схема подключения



Общее описание

Датчик должен функционировать в соединении с процессором. При установке значения расстояния срабатывания при комнатной температуре должна приниматься в расчет чувствительность датчика к температуре.

Специальные версии индуктивных датчиков могут использоваться при температуре от -40°C до +250°C.




Тип	NI40-CQ80-L1131/S1102
Идент. №	1602406
Special version	S1102 = T до 250 °C (Внимание: TUSA соединители S1101 - S1127 тот же номер)
Номинальная дистанция срабатывания Sn	40 мм
Условия монтажа	Не заподлицо, возможно частичное заглубление
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 x Sn) мм
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Гистерезис	3...15 %
Температура окружающей среды	0...+250 °C
Конструкция	Прямоугольный, CQ80
Размеры	92 x 80 x 40 мм
Материал корпуса	Пластмасса, AL
Электрическое подключение	Разъем
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Степень защиты	IP50
укомплектованное количество	1

Индуктивный датчик с расширенным диапазоном температуры NI40-CQ80-L1131/S1102

Расстояние D	$3 \times B$
Расстояние W	$3 \times S_n$
Расстояние S	$1,5 \times B$
Расстояние G	$6 \times S_n$
Расстояние A	$1 \times S_n$
Расстояние C	$2 \times S_n$

Ширина активной области B 76 мм



Индуктивный датчик с расширенным диапазоном температуры NI40-CQ80-L1131/S1102

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
EM30-AP6X2-H1141/ S1102	1602411	процессор для датчика 250°C, материал корпуса ержа- вующая сталь 1.4571; степень защиты: IP20; функци- ональный дисплей: светодиод/желтый, индикация включе- ния: светодиод/зеленый, температура окружающей среды -20...+70°C; датчики заказываются отдельно	
HTC1102 10M	1602407	высокотемпературный соединительный кабель с защит- ной алюминиевой оплеткой, 10 м; до температуры окру- жающей среды 250°C; датчик заказывается отдельно	