



For the scope of validity cULus:

Use 60/75 °C copper (Cu) conductor only.

Wire size range 12-30 AWG, Solid/Stranded.

Supply from Class 2 or low voltage limited energy source.

The relay contacts shall be supplied by the same source.

The device must be placed in a pollution degree 2 environment with an Overvoltage Category II rating (Open Type Equipment).

Für den Gültigkeitsbereich cULus:

Nur 60/75 °C Kupferleitungen (Cu) verwenden.

Adermaß 12-30 AWG, Starrdraht/Litze.

Versorgung aus Class 2- oder Low Voltage Limited Energy-Quelle.

Die Relaiskontakte sind aus derselben Quelle zu versorgen.

Das Gerät muss in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad 2 und mit Überspannungskategorie II eingesetzt werden (Open Type Equipment).

Dans le champ d'application cULus :

Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre (Cu) 60/75 °C.

Taille des fils 12-30 AWG, fil rigide/tresse.

Alimentation par une source Class 2 ou une source basse tension "limited energy".

Les contacts relais doivent être alimentés par la même source.

L'appareil doit être utilisé dans des environnements avec degré de souillure 2 et catégorie de surtension CAT II (Open Type Equipment).