


RO3101



Инкрементальный энкодер с полым валом

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



CE c UL US LISTED IO-Link

Приложение	
Функциональный принцип	инкрементальный
Система обнаружения	магнитный
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	4,75...30 DC
Потребление тока [mA]	< 150
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Время задержки включения питания [s]	0,5
Макс. вращ. электрическая скорость [U/min]	12000
Выходы	
Электрическое исполнение	HTL/TTL
Частота переключения [kHz]	1000
Заводская настройка	Функция выходного сигнала: HTL (50 mA)
Защита от короткого замыкания	да
Фазовый сдвиг A и B [°]	90
Диапазон измерения/настройки	
Разрешение	1...10000; (параметризуемый; Заводская настройка: 1024) разрешение
Точность/ погрешность	
Точность [°]	0,1
Программное обеспечение / Программирование	
Выбор параметров	Разрешение; направление вращения; HTL; TTL



Инкрементальный энкодер с полым валом

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Способ передачи		COM 2
IO-Link проверка		1.1
SIO режим		да
Миним.время рабочего цикла	[ms]	2,3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Температура хранения	[°C]	-40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95; (конденсация не допускается)
Степень защиты		IP 65; IP 66; (на корпусе: IP 67; на валу: IP 65)
Испытания / одобрения		
Ударопрочность		100 г
Вибропрочность		20 г
MTTF	[годы]	292
Механические данные		
Вес	[g]	430
Размеры	[mm]	Ø 58,5 / L = 69
Материал		фланец: алюминий; корпус: нерж. сталь (1.4521 / 444); разъем: нерж. сталь (1.4401 / 316)
Момент затяжки	[Nm]	< 0,7; (Крепежный винт)
Макс. оборот, механический	[U/min]	12000
Макс. пусковой вращающий момент	[Nm]	2
Reference temperature torque	[°C]	20
Исполнение вала		одностороннее отверстие для вала
Диаметр вала	[mm]	12
Материал вала		нерж. сталь
Глубина встраивания вала	[mm]	27
Макс. аксиальное смещение	[mm]	0,5
электрическое подключение		
IO-Link		
1	L+	
2	не используется	
3	L-	
4	IO-Link	
5	не используется	
защитный экран	разъем	

RO3101



Инкрементальный энкодер с полым валом


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

энкодер

1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B


защитный экран разъем

Разъем: 1 x M12, радиальный, может быть использован как аксиальный; Литой корпус: нерж. сталь (1.4401 / 316);
Максимальная длина кабеля: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)



диаграммы и графики

Импульсная диаграмма



направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)