





- прямоугольный, высота 40 мм
- изменение ориентации активной поверхности в 5 направлениях
- пластмасса, PBT-GF30-V0
- уголковые светодиоды высокой яркости
- оптимальная видимость дисплея рабочего напряжения и состояния переключения в любом установочном положении
- коэффициент редукции = 1
- увеличенная дистанция срабатывания
- степень защиты IP68
- невосприимчив к магнитным полям
- предампинговая защита за счет автокомпенсации
- возможно частичное встраивание
- 3-проводн. DC, 10... 30 В DC
- нормально открытый, рnp-выход
- разъем M12 x 1

Схема подключения









Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. За счет запатентованной бесферритовой 3-х катещечной системы, UproX®+ датчики имеют определенные преимущества в сравнении со стандартными индуктивными датчиками. Они отличаются высокой дистанцией срабатывания, максимальной гибкостью применения, надежной работоспособностью, а также универсальностью (могут использоваться в различных областях).

Тип	NI50U-CK40-AP6X2-H1141
Идент. №	1625837
Номинальная дистанция срабатывания S _n	50 мм
Условия монтажа	Не заподлицо, заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,81 x S _n) мм
Безопасное рабочее расстояние	≤ 2 % полн. шкалы
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ ± 10 %
Температурный дрейф	≤ ± 20 %, ≤ -25 °C , ≥ +70 °C
Гистерезис	3...15 %
Температура окружающей среды	-30...+85 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I ₀	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Класс защиты	□
Частота переключения	0.25 кГц
Конструкция	Прямоугольный, CK40
Размеры	65 x 40 x 40 мм
	изменяемая ориентация активной поверхности в 5 направлениях
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF20-V0, Черный
Материал активной поверхности	пластмасса, PA12-GF30, желт.
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	2 x светодиода, зел.
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый
В объем поставки включены:	Фиксатор BS4-CK40

Расстояние D	240 мм
Расстояние W	105 мм
Расстояние S	60 мм
Расстояние G	300 мм
Расстояние N	30 мм

Ширина активной области B	40 мм
---------------------------	-------



возможен 4-сторонний монтаж заподлицо
 односторонний монтаж: $S_r = 35$ мм; $D = 240$ мм
 2-сторонний монтаж: $S_r = 25$ мм; $D = 240$ мм
 3-сторонний монтаж: $S_r = 20$ мм; $D = 80$ мм
 4-сторонний монтаж: $S_r = 15$ мм; $D = 60$ мм

возможен как монтаж на обратной стороне, так и утопленный монтаж с уменьшенным расстоянием срабатывания

монтаж датчика заподлицо на металл:

$x = 10$ мм: $S_r = 20$ мм
 $x = 20$ мм: $S_r = 20$ мм
 $x = 30$ мм: $S_r = 20$ мм
 $x = 40$ мм: $S_r = 20$ мм

консольный датчик на металле:

$y = 10$ мм: $S_r = 40$ мм
 $x = 20$ мм: $S_r = 50$ мм
 $y = 30$ мм: $S_r = 40$ мм
 $x = 20$ мм: $S_r = 50$ мм

монтаж на перфорированную плату:

$T = 150$ мм:

монтаж датчика со скрученным углом поворота на металлическую базовую пластину $S_r = 50$ мм
 монтаж на металлическую пластину и одностороннее заглабление $S_r = 25$ мм
 монтаж на металлическую пластину и двустороннее заглабление $S_r = 15$ мм
 монтаж на металлическую пластину и трехстороннее заглабление $S_r = 12$ мм

Приведенные значения соответствуют стальной пластине толщиной 1 мм.

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BSS-CP40	6901318	Кронштейн для прямоугольных приборов; материал: Полипропилен	