



Датчик давления, с плоской мембраной с токовым выходом (2-х проводн.) PT060R-29-LI3-H1140



- Компактная и жесткая конструкция
- Подключение давления через мембрану из нерж. стали
- Минимальное влияние температуры окружающей среды на точность внутри температурного диапазона.
- Превосходные свойства ЭМС
- Диапазон давлений 0...60 бар отн.

Схема подключения



Принцип действия

Датчик давления серии PT ...-2 имеет тонкопленочную измерительную мембрану. Тонкопленочный датчик впаян в соединение для подключения давления. Сигнал с мембраны преобразуется в аналоговый сигнал, 4...20 мА (2-проводн.).

Тип	PT060R-29-LI3-H1140
Идент. №	6831558
Диапазон давлений	
Относительное давление	0...60 бар отн. 0...870.2psi 0...6МПа
Допустимое превышение давления	≤ 120 бар
Давление разрыва	≥ 360 бар
Время отклика	1 мс
Питание	
Рабочее напряжение	9...30 В =
Потребление тока	≤ 4 мА
Мероприятия по защите	SELV в соответствии с EN 50178
Короткое замыкание/защита от неправильной полярности	да / да
степень защиты и класс	IP67 / III
Выходы	
Выход 1	аналоговый выход
Аналоговый выход	
Токовый выход	4...20 мА
Рабочий диапазон	4...20 мА (2-проводной)
Загрузка	≤ 1,2 кОм
Точность LHR (линейность, гистерезис, повторяемость) аналогового выхода	± 0.5 % установившегося значения BSL
Характер изменения температуры	
Температура среды	-25...+85 °C
Температурный коэффициент нулевой точки T	± 0.3 % полн. шкалы/10 K
Шаг температурного коэффициента T _{KS}	± 0.3 % полн. шкалы / 10 K
Окружающие условия	
Температура окружающей среды	-25...+85 °C
Температура хранения	-25...+85 °C
Вибростойкость	3 x g (5-500-5 Гц, 10 циклов на ось, 1 ост/мин), по IEC 68-2-6
Ударопрочность	30 g (11 мс) , в соответствии с IEC 68-2-27
Корпус	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4435 (316L)
Материал соединения под давлением	1.4435 (AISI 316L)
Материал датчика (преобразователя) давления	Нержавеющая сталь 1.4548 (AISI 17-4PH)
Подключение к процессу	G 1/2" мембрана
Размер гаечного ключа соединения / гайки	SW27
Электрическое подключение	Разъемы, M12 x 1

**Датчик давления, с плоской мембраной
с токовым выходом (2-х проводн.)
PT060R-29-LI3-H1140**

Эталонные условия по IEC 61298-1

температура	15...+25 °C
атмосферных давления	860...1060 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =