



Referring to UL:

Surrounding Air Rating: 55 °C

Input: max. 30 V dc, max. 9 W

External Protection: An isolated source with a secondary open circuit voltage of < 30 V dc with a 3 amp maximum overcurrent protection. Overcurrent protection is not required when a Class 2 source is employed.

UL mark does not provide UL certification for any functional safety rating or aspects of the above devices.

In Bezug auf UL:

Temperatur der Umgebungsluft: 55 °C

Eingang: max. 30 V DC, max. 9 W

Externe Absicherung: Eine isolierte Quelle mit einer sekundären Leerlaufspannung < 30 V DC mit einem maximalen Überstromschutz von 3 A. Ein Überstromschutz ist nicht erforderlich, wenn eine Quelle der Klasse 2 verwendet wird.

Das UL-Zeichen bietet keine UL-Zertifizierung für eine funktionale Sicherheits-einstufung oder Aspekte der oben genannten Geräte.

Par rapport à UL:

Température de l'air ambiant : 55 °C

Entrée : max. 30 V DC, max. 9 W

Protection externe : Alimentation isolée avec une tension au secondaire à vide < 30 V DC et avec une protection contre les courants de surcharge de 3 A.

Une protection contre les courants de surcharge n'est pas nécessaire si une alimentation de classe 2 est utilisée.

Le marquage UL n'est pas une certification UL pour une classification de sécurité fonctionnelle ou des aspects des appareils ci-dessus mentionnés.