


KT6300



Емкостная кнопка с подсветкой

KTMEF-EMMFFKG/2m/IO



Характеристики		
Электрическое исполнение	PNP/NPN	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый	
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Приложение		
Принцип работы	динамический; (статический; бистабильный параметризуемый)	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	30
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP/NPN	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	150
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Время реакции		
Время отклика	[ms]	35
Программное обеспечение / Программирование		
Выбор параметров	нормально открытый / нормально закрытый; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Helligkeit; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität	



Емкостная кнопка с подсветкой

KTMEF-EMMFFKG/2m/IO

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
IO-Link ID прибора	1002 d / 00 03 EA h	
Профили	Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel	
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Аналоговые рабочие данные	1	
Бинарные рабочие данные	1	
Миним.время рабочего цикла [ms]	3,5	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...80	
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 69K; (спереди)	
Испытания / одобрения		
ЭМС	IEC 61000-4	
MTTF [годы]	318	
Механические данные		
Вес [g]	119,5	
Материал	корпус: нерж. сталь (1.4305/303); Чувствительная поверхность: PA Grilamid TR 90UV	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		1 x светодиод, синий / зелёный / красный / пурпурный / жёлтый / белый / оранжевый
	предустановка	
	Состояние выхода	зелёный
	режим работы	-
	Функция	красный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 1	
	Прокладка: 1	
Принадлежности (необязательные)	Табличка с символом	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

КТ6300




Емкостная кнопка с подсветкой

KTMEF-EMMFFKG/2m/IO

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан)

Соединение



BK = IO-Link

Цвета жил :

BK = черный

BN = коричневый

BU = синий

WH = белый

Функции дисплея можно активировать через WH