



Электрические соединители в виде разъема с кабелем серии QE8

Разъемы LANBAO QE8 и QE12 с винтовым креплением применяются для подключения промышленных датчиков, которые позволяют создать надежный электрический контакт и его герметичную защиту. Резьба M8 и M12 с количеством пинов 3 pin, 4 pin, 5 pin используемые для оптических, индуктивных датчиков положения.

Предназначены для надежной и стабильной работы первичных устройств в системах автоматизации на производстве. Обеспечивают высокую надежность, малое сопротивление контакта и возможность большого количества переподключений. Быстрота соединения обеспечивается специальным замком с последующей фиксацией накидной гайкой.

Изготовлены из материала PVC (ПВХ) - Поливинилхлорид

По форме: прямые и угловые. Штепсельные вилки («папа») и розетки («мама»).



Маркировка					
2 м	QE8-N4F2	QE8-N4F2-U	2 м	QE8-N4G2	QE8-N4G2-U
5 м	QE8-N4F5	QE8-N4F5-U	5 м	QE8-N4G5	QE8-N4G5-U
Технические спецификации					
Разъем					
Напряжение питания	60 В AC/DC		Наружное покрытие	PVC	
Максимальный ток нагрузки	4 А		Материал разъема	никелированная латунь	
Сопротивление изоляции	100 МΩ		Степень защиты	IP67	
Температура эксплуатации	-30°C...90°C		Диаметр кабеля	4...6 мм	

Соединительный кабель				
Материал	PVC	PU	Сечение	4x0,25 мм² (0,1x32)
Цвет	черный		Длина	2 м/5 м
Диаметр кабеля	4.4 мм		Размеры	

