

BNS 813-D12-R16-100-12-12-FD-S90S Код заказа: BNS04J3







1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Марк. Безопасн. точка переключения







Dic	nlav	10nor	ation
DIS	DIQV.	<i>I</i> ODEI	auuii

1-12. Точка переключения: FD -Индикация функций 6...60 B

Electrical connection

1 1/8"-Flange male, 12-pin Разъем Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Длительный ток 1-12. Точка переключения: 5 А Расчетное рабочее напряжение Ue 1-3. Точка переключения: 6...60 4. Точка переключения: 30 В~/ 36 B= 5-12. Точка переключения: 6... Функция переключения, Размыкатель с принудительным механическая размыканием согласно требованиям VDE Двойное прерывание 1-12. Точка переключения: 300/ Частота переключения

Environmental conditions

IP67 Степень защиты Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 61: 30 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1 Переключатель DIN DIN 43697 Принцип действия 1-12. Точка переключения: механический Разрешение на эксплуатацию/ CE конформность CSA WEEE

Material

Материал контактов 1-12. Точка переключения: Чистое серебро

Алюминий Материал корпуса Материал корпуса, защита анодирован. поверхности

Материал толкателя 1-12. Точка переключения: Высококачественная сталь

мин (1.4034)

Balluff China

+86 (0) 21-50 644131

Кулачковые выключатели

BNS 813-D12-R16-100-12-12-FD-S90S Код заказа: BNS04J3



Mechanical data

Количество точек переключения

Направление приближения

Переключающий элемент

Расстояние от кулачка до опорной кромки

Скорость трогания с места

12 роликов

продольно, парралельно привинчиваемой поверхности

1-12. Точка переключения: BSE

1-12. Точка переключения:

4.50...5.00 mm

1-12. Точка переключения: 60

m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Форма толкателя

Фланец, ввод

1-12. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

1-12. Точка переключения: 15 N вертикально

2 Резьбовых выхода М25

1-12-я точка переключения:

ролик


Range/Distance

Воспроизводимость

1-12. Точка переключения:

±0.01 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

BNS 813-D12-R16-100-12-12-FD-S90S Код заказа: BNS04J3



