



Ультразвуковой датчик диффузионный датчик S18UUA




- Зона отсутствия приема: 3 мм
- Диапазон: 30 мм
- Компактное исполнение
- Кабель, 2 м
- Температурная компенсация
- Очень маленькая слепая зона
- Выбор диапазона кнопкой обучения

Схема подключения



Принцип действия



Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.




Тип	S18UUA
Идент. №	3002699
Функция	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	30...300 мм
Ультразвуковая частота	300 кГц
Повторяемость	≤ ± 0.25 мм
Длины кромок номинального привода	50 мм
Рабочее напряжение	10...30 В =
Ток холостого хода I ₀	≤ 65 mA
Время отклика типовое	2.5 мс
Задержка готовности	300 мс
выход по напряжению	0...10В
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	Полный
Защита от обрыва	да
Конструкция	Цилиндр с резьбой, S18U
Направление излучения	прямой
Размеры	80.8 x Ø 18 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Кабели, 2 м
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Средняя наработка до отказа	53 лет
Примечание MTTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, cURus
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод
Object detected	LED, зеленый

Ультразвуковой датчик диффузионный датчик S18UUA

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18FM	3079421	монтажный зажим, черный, M22 x1.5 мм, внешняя резьба, внутренняя резьба M18 x 1, для датчиков с резьбой M18	
SMB18SF	3052519	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
UWG18-6.4	3076952	Фокусирующий элемент для ультразвука QS18U и S18U, внутренний диаметр 6.4 мм	
UWG18-5.0	3077342	Фокусирующий элемент для ультразвука QS18U и S18U, внутренний диаметр 5.0 мм	