

Umstellung LT80xx

Q4 2017

Neue Bauform

Changeover LT80xx

Q4 2017

New design



Technische Details neue Bauform

- IO-Link 1.1 integriert
- Geeignet für wasser- und ölbasierte Medien
- Integrierte Überfüllsicherung (OP) wahlweise deaktivierbar
- Automatische Medienerkennung wählbar
- Elektrische Ausführung (pnp / npn) wählbar
- Verhalten der Ausgänge im Fehlerfall programmierbar
- Schalt- & Rückschaltverzögerungen möglich
- Reset auf Werkseinstellungen möglich
- Anzeige deaktivierbar (Energiesparmodus)
- Geänderte Anordnung der Indikator-LEDs (Reihenfolge OUT1 - 4 von rechts nach links)
- Position Erdungsschelle verbessert für leichteres Handling abgewinkelter Kabel Dosen
- Min. Betriebsspannung 18V

Technical details of the new design

- IO-Link 1.1 on-board
- Suitable for oil- and waterbased media
- Integrated overflow protection (OP) can be disabled
- Automatic media detection can be enabled
- Electrical design (pnp / npn) switchable
- Output response in case of fault programmable
- Switch and switch-off delay adjustable
- Factory settings reset possible
- Display on / off function (Energy saving mode)
- Order of LEDs now changed (OUT1 - 4 from right to left)
- Improved position of the grounding clamp for easier installation of angled sockets
- Minimum operating voltage 18V