


CS|профильная серия

SSI



■ Характеристики продукта

- Простой, внешний монтаж
- Абсолютные показания без необходимости обнуления
- Бесконтактные измерения
- Использование различных форм магнитов
- Простая диагностика, индикация состояния в режиме реального времени с помощью двухцветных светодиодных ламп
- Нелинейность, менее 0.01%
- Повторяемость, менее 0.002%

■ Технические параметры

Название	Параметры/показатели
Входной сигнал	
Измеряемые данные	Смещение
Диапазон перемещения	50-2800 мм
Количество магнитов	1
Выходной сигнал	
SSI	24, 25 бинарный код или код Грея
Скорость передачи: 70kBd-1MBd	
Длина линии: <3	<50 <100 <200 <400 м
Скорость: 1000	<400 <300 <200 <100 kBd
Параметры измерения	
Разрешение	1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 мкм
Нелинейность	<±0.01%F.S. (минимум ±60 мкм)
Повторяемость	<±0.002%F.S.
Время обновления	> 1.0 мс (В зависимости от диапазона)

Название	Параметры/показатели
Конструкция	
Профильная направляющая	Анодированный алюминий
Монтажный зажим	Нержавеющая сталь 304

■ Монтажные принадлежности

Направление монтажа	Произвольное
Способ установки	Монтажный зажим + установочный винт
Тип магнита	Подвесной магнит: Тип М, тип N, тип L
	Магнит слайдера: тип V

■ Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40°C ... +85°C
Влажность	Влажность <90%, без конденсата
Температурный коэффициент	<30ppm/°C
Степень защиты	IP65


■ Электрические характеристики

Подключение	Прямой кабель или штекер
Входное напряжение	24VDC (-15/+20%)
Рабочий ток	<50 mA (В зависимости от диапазона)
Защита от неправильной полярности	-30VDC (максимум)
Защита от перенапряжения	36VDC (максимум)
Прочность изоляции	500V (Между сигнальной землей и корпусом)
Индикация неисправности	Красный и зеленый двухцветные светодиодные индикаторы

■ Экологическое тестирование

Испытание на вибрацию	15g/100-2000 Гц / стандарт IEC 68-2-6
Испытание на удар	100g (однократный удар) / Стандарт IEC 68-2-27
Испытание на электромагнитную совместимость	Излучение EN50081-1, защита от помех EN 50082-2 61000-4-2/2/3/4/6, Класс 3/4, сертификация CE класса A

Размеры



Описание

Значение

Описание

Значение

L Диапазон измерения 50 – 2800 мм

Z Слепая зона 73 мм

N Слепая зона 73 мм

M Тип магнита Подвесной магнит: Тип M, тип N, тип L
Магнит слайдера: тип V


Электрическое соединение

8-штекерный интерфейс SSI сигнала



Расположение контактов штекерного разъема (обращено к головке датчика)

Pin	Цвет	Описание
1	желтый	(+) импульс синхронизации
2	серый	(+) данные
3	розовый	(-) импульс синхронизации
4	красный	Не используется
5	зеленый	(-) данные
6	синий	Заземление питания постоянного тока (0VDC)
7	коричневый	24VDC (-15/+20%)
8	белый	Не используется



Состояние индикатора	Описание
Горит зеленый свет	Нормальная работа
Мигает зеленый свет	Статус программирования
Мигает красный свет	Магнитное кольцо выходит из зоны действия
Горит красный свет	Магнитное кольцо не может быть обнаружено или магнитное кольцо повреждено

Выходные характеристики

Интерфейс SSI датчика перемещения серии KH соответствует всем требованиям кодера абсолютного выходного сигнала для стандарта интерфейса SSI, а значение положения передается на контроллер с высокой скоростью в формате кодирования 24/25/26 бит. Пакет тактовых импульсов контроллера используется для запуска передачи данных датчика: данные о местоположении отправляются в контроллер один за другим с каждым тактовым импульсом, полученным датчиком. Данные об абсолютном положении постоянно обновляются в датчике, а затем преобразуются в последовательную информацию через регистр сдвига для передачи.

Временная диаграмма

Минимальный тактовый интервал 16 мкс

